

ARCTRONIC

EQUIPO DE SOLDADURA AL ARCO TRIFASICO EN CORRIENTE CONTINUA Y REGULACIÓN ELECTRÓNICA



ARCTRONIC robusto, fiable, con una óptima estabilidad del arco, recomendados para toda aplicación especial con cualquier tipo de electrodos e indicados para trabajar en Astilleros, construcción y soldadura de tuberías.

ARCTRONIC aseguran una extraordinaria estabilidad de los parámetros de soldadura, su rápida característica dinámica, permite obtener resultados de calidad incluso con los difíciles electrodos celulósicos y básicos.



- Robusto y fiable
- Rendimiento superior con cualquier electrodo
- El mejor equipo para electrodos celulósicos

CARACTERISTICAS ARCTRONIC

- Hot Start y Arc Force regulable
- Función Antisticking para evitar el pegado del electrodo
- TIG con inicio Lift
- Posibilidad de descarnar con electrodo de carbón (versión especial)
- Función "Stand by" permite apagar a distancia el generador cuando no es utilizado
- Circuito electrónico en un compartimento aislado para protegerlo del polvo y la suciedad



ORDER INFORMATION

DATOS TECNICOS	ARCTRONIC		
	426	626	
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +/-10%	230/400	230/400
Potencia de instalación @ I2 Max	kVA	32,5	47,4
Fusible (acción lenta) (I2 @100%)	A	50/32	80/45
Factor de Potencia / cos φ		0,70/0,80	0,75/0,80
Rendimiento		0,65	0,65
Tensión en vacío	V	64	64
Campo de regulación	A	5 - 400	5 - 600
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100%	220	330
	A 60%	290	430
	A 35%	400	600
Normas		EN 60974-1 · EN 60974-10 [5]	
Clase de protección	IP	23 S	23 S
Dimensiones	mm	1260 x 730 x 615	1260 x 730 x 615
Peso	kg	147	196

CODIGO	DESCRIPCION	ARCTRONIC 426	ARCTRONIC 626
FUENTES DE POTENCIA			
005624	ARTRONIC 426 230/400 V	•	
005634	ARTRONIC 626 230 / 400 V		•
ACCESORIOS			
460262	4+ 3 m 50 mm ² cables con pinza portaelectrodos, pinza de tierra y 50 mm ² Conexiones de seguridad - cepillo/martillo - escudo con lente	•	
460264	4+ 3 m 70 mm ² cables con pinza portaelectrodos, pinza de tierra y 50 mm ² Conexiones de seguridad - cepillo/martillo - escudo con lente		•
CONTROLES REMOTOS			
236241	CD 3/25 25 m control remoto manual con potenciómetro de reducción	•	•
236242	CD 8/50 50 m control remoto manual con potenciómetro de reducción	•	•
OTRAS OPCIONES			
030962	Kit medidor V/A digital con función "hold" (*)	•	•
344005	48 V - 32 A EC juego de enchufes (*)	•	•
201752	Kit de 2 machos 50 mm ² conexiones de seguridad	•	
201754	Kit de 2 machos 70 mm ² conexiones de seguridad		•
ANTORCHAS TIG CON VÁLVULA DE GAS INTEGRADA PARA TÉCNICA DE ARRANQUE POR TOQUE			
020568	ANTORCHA RTX 26.4 4 m - 180 A 35%	•	•

(*) Para montar y conectar a cargo del cliente